

presostatos de membrana antideflagrantes ejecución ATEX

3.43



**Certificado :
CESI 04 ATEX 027**

Estas construcciones eléctricas de seguridad a prueba de explosiones son conformes con las prescripciones de la directiva ATEX 94/9/CE para el grupo II y la categoría 2 GD. Son idóneos para su colocación en zonas peligrosas 1, 2, 21 e 22, donde es necesario el uso de instrumentos antideflagrantes. El elemento sensible está constituido por una membrana que por medio de un perno articulado autocentrante va a intervenir directamente sobre el microinterruptor, asegurando así una excepcional garantía de intervención.

3.43 - Modelo Standard

Modo de protección contra ignición: EEx ia IIC T6 según norma EN 60079-0, EN 60079-1, y EEx tD A21 IP 65 T85°C según norma EN 61241-0, EN 61241-1.

Protección contra la entrada de polvo/líquido:

IP 65, según EN 60529.

Escalas de regulación: 0...1 bar / 0...160 bar; -1...0 bar.

Intervención eléctrica: n°.1 o n°.2 microinterruptores conmutados (SPDT), también n°.1 bajo demanda con diferencial regulable (ver la tabla de microinterruptores).

Diferencial: fijo o regulable del 10% al 50% de la escala de regulación (ver la tabla de microinterruptores).

Repetibilidad: ≤1% del v.f.e.

Regulación del punto de intervención: interna con tornillo de paso fino para regulación micrométrica..

Borne de tierra: n°.1 interno e n°.1 externo.

Temperatura de proceso: -20...+60 °C.

Temperatura ambiente: -20...+65 °C.

Deriva térmica: ≤0,05% / °C.

Conexión al proceso: en acero inox AISI 316.

Elemento sensible: membrana en acero inox AISI 316 para escalas ≤ 60 bar, membrana en acero al carbono recubierta en AISI 316 para escalas >60 bar. Junta de la membrana en PTFE.

Caja: en aluminio barnizado de poliuretano, azul.

Tapa superior: en aluminio barnizado de poliuretano, beig.


Placa de identificación: en acero inox AISI 304 grabada.

Tapón de seguridad: en polipropileno.

Escala de regulación	Presión de prueba	Sobrepresión especial (cod. F03)	Diferencial 1 micro (2)	Diferencial 2 micro (2)
0,06...1 bar (1)	1,2 bar	10 bar	25 mbar	60 mbar
0,06...1,6 bar (1)	2 bar	10 bar	30 mbar	60 mbar
0,06...2,5 bar (1)	3 bar	10 bar	40 mbar	60 mbar
0,08...4 bar	5 bar	15 bar	50 mbar	80 mbar
0,09...6 bar	8 bar	15 bar	60 mbar	90 mbar
0,15...10 bar	12 bar	20 bar	100 mbar	150 mbar
0,25...16 bar	20 bar	30 bar	160 mbar	250 mbar
0,4...25 bar	30 bar	35 bar	250 mbar	400 mbar
0,6...40 bar	48 bar	60 bar	400 mbar	600 mbar
0,9...60 bar	70 bar	80 bar	600 mbar	900 mbar
6...100 bar	120 bar		4 bar	6 bar
8...160 bar	185 bar		5 bar	8 bar

(1) disponible también para regulación en vacío.

(2) para micro con contactos cod. I, L, N, R, S, T, U, V el diferencial y el valor mínimo de intervención son 3 veces lo indicado en la tabla.



NORMA UNI - DIN (1)

dimensiones : mm

Cod.	DN(2)	PN-bar	h	H	E	b	d	g	c	F	N (3)
SO0	40	6	27	169	130	80	40	3	100	M12	4
SQ0	40	10...16	27	169	150	88	40	3	110	M16	4
SS0	40	25...40	27	169	150	88	40	3	110	M16	4
TO0	50	6	27	169	140	90	50	3	110	M12	4
TQ0	50	10...16	27	169	165	102	50	3	125	M16	4
TS0	50	25...40	27	169	165	102	50	3	125	M16	4

NORMA ASME (1)

dimensiones : mm

Cod.	DN(2)	Classe	h	H	E	b	d	g	c	F	N(3)
AAA	1" 1/2	150	27	169	127	73	40	1,6	98,4	1/2" 13UNC	4
ABA	1" 1/2	300	27	169	155,5	73	40	1,6	114,3	3/4" 10UNC	4
ADA	1" 1/2	600	48,5	190,5	155,5	73	40	6,3	114,3	3/4" 10UNC	4
BAA	2"	150	27	169	155,5	92,1	50	1,6	120,6	5/8" 11UNC	4
BBA	2"	300	27	169	165	92,1	50	1,6	127	5/8" 11UNC	8
BDA	2"	600	48,5	190,5	165	92,1	50	6,3	127	5/8" 11UNC	8


1) Ejecución: UNI - Ra 12,5 µm max; DIN - Rz 40...160 µm; ASME - AARH 125...250

µin

2) Disponibles también en el DN 15,20,25 e 1/2", 1".

3) N° agujeros roscados y pasantes.

Regulación del punto de intervención



MICROINTERRUPTORES capacidad carga resistiva

Simple / Doble	Tipo	250 Vca	125 Vca	24 Vcc
C/D	Estándar	15A	15A	0,1A
G/H	SPLASH	15A	15A	0,1A
I/L	dorado		1A	0,1A
M/P	gas inerte	15A	15A	0,1A
N/R	gas inerte dorado		1A	0,1A
E	diferencial regulable	20A	20A	0,1A
S/T	SPLASH VDC	15A	15A	2A
U/V	gas inerte VDC	15A	15A	2A

F1
1 - R 1/2-ISO 7/1
2 - R 3/4-ISO 7/1
3 - 1/2-14 NPT
4 - 3/4-14 NPT
A - M20 x 1,5

OPCIONES

F03 - Sobrepresión especial	E30 - Ejecución norma nace MR 01.03 (1)
M26 - Membrana in PTFE	M23 - Membrana en monel
T01 - Tropicalización	M22 - Membrana en hastelloy C
P02 - Desengrasado para oxígeno	M29 - Membrana en Tantalio

(1) Membrana en Monel o Hastelloy C

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección / Modelo / Escala de regulación / Microinterruptor / Conexión eléctrica / Conexión al proceso / ATEX / Opciones	
3 43	C, D, G, H 1 SQ0...TS0 2D2 F03...M29
	I, L, M, P 2 AAA...BDA
	N, R, E 3
	S, T, U, V 4
	A