



Dim.en mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"			
A	77	77	77	92	104	118	138	162			
B	39	39	39	47	55	65	79	93			
C	85	85	85	107	124	134	145	186			
D	125	125	125	145	170	170	170	260			
E	10	12	14	18	23	29	36	45			
F	19	19	19	23	25	27	31	36			
G	58	58	58	70	80	92	109	128			
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar	25	25	25	25	25	25	25	25			
Presion-psi LBS working	360	360	360	360	360	360	360	360			
Unidades por caja Packing each box	4	4	4	2	2	2	2	2			

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

Aire: -15°C, a + 220°C

Agua: 0°C, a + 150°C en ausencia de vapor.

Gas: -15°C, a + 60°C.

Disponibles: en las medidas de 1/4" a 4" Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales

Tornillo de la manilla: Acero cincado.

Manilla: Chapa de acero con tratamiento galvanico y pintada al horno con epoxi.

Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITON 70 SH/A y NBR 70 SH/A.

Eje de maniobra: Latón CW 614 N.

Adaptador final: Latón CW 617 N
Nikelado.

Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.

Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.

Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N
Nikelado.

Lehengoak s.a

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com