

ARMARIO DE REGULACIÓN MPA a BP

Para contador G-25

Armario de regulación para gas natural con presión de entrada en MPA y presión de salida en BP, normalmente a 22 mbar, para el suministro a un solo abonado.

Caja externa en acero pintado en epoxi al horno en color RAL 7032, con rejillas de ventilación. Diseñado para albergar en su interior el equipo de filtraje y regulación y un contador de membranas G-25 de Actaris o Kromschroeder.

Está formado por toma de presión tipo Peterson, válvula de entrada, filtro, regulador estabilizador, válvula de seguridad por mínima, válvula entrada contador, soporte contador, válvula salida contador, toma de presión tipo oliva y caja metálica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión entrada:	50 a 1000 mbar	Válvula Seg. Mínima:	FAG/APQ 1.1/2"
Presión salida:	22 mbar (standard)	Válvula contador:	Roscada 1.1/2"
Caudal máximo:	40 Nm ³ /h	Soporte contador:	Acero pintado
Fluido:	Gas natural	Conexiones contador:	Tuercas locas 2.1/2"
Conexión entrada:	Acero 1.1/4"	Conexión salida:	Cobre Ø 42 mm
Toma presión entrada:	Peterson de 1/4"	Caja externa:	Acero pintado RAL 7032
Válvula entrada:	Roscada 1.1/2" PN5	Medidas caja externa :	900 x 700 x 350 mm
Filtro:	FAG 1"	Puente contador:	Opcional
Regulador:	FAG 1"	Contador:	Membrana talla G-25 (excluido)



LEHENGOMAK, S.A.

ARMARIO DE REGULACIÓN MPA a BP para contador G-25

Código	Artículo	Peso
CE.8.02.2025.M	Armario regulación MPA a BP para contador membrana G-25	

Nota: para otra marca de contadores, consultar a APQ

Bajo demanda, puente contador paso total

