



Dim.en mm		1/2"	3/4"	1"					
A		57	65	73					
B		30	37	45					
C		45	48	60					
E		14	19	25					
F		1/4	1/4	1/4					
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar		25	25	25					
Presion-psi LBS working		360	360	360					
Unidades por caja Packing each box		20	12	12	10	5	2		

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

Aire: -15°C, a + 220°C

Agua: 0°C, a + 150°C en ausencia de vapor.

Gas: -15°C, a + 60°C.

Disponible: en las medidas de 1/2" a 1".

Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779

Materiales

Tornillo de la palomilla: Acero cincado.

Palomilla: Aluminio inyectado, UNI 5076 y pintada al horno con Epoxi.

Anillos del prensaestopas: PTFE Teflón Virgen

Cuerpo válvula Latón CW 614 N

Adaptador final: Latón CW 617 N
Nikelado.

Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.

Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.

Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N
Nikelado.

Purgador: Latón CW 614 N

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com