



Dim.in mm		1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"			
A		58	63	73	86	93	112			
B		30	37	45	56	67	82			
C		45	48	60	65	83	94			
D		90	90	115	115	150	180			
E		14	19	25	31	40	50			
F		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4			
Pres. atmosf. Kg/cm <sup>2</sup> -bar		30	30	25	25	20	20			
Presion-psi LBS working		430	430	360	360	260	260			
Unidades por caja		20	12	12	10	5	2			
Packing each box										

#### Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

**Aire:** -15°C, a + 220°C

**Agua:** 0°C, a + 150°C en ausencia de vapor.

**Gas:** -15°C, a + 60°C.

**Disponible:** en las medidas de 1/2" a 2"  
Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779

#### Materiales

**Tornillo de la manilla:** Acero cincado.

**Manilla:** Aluminio inyectado, UNI 5076 y pintada al horno con Epoxi.

**Anillos del prensaestopas:** PTFE Teflón Virgen

**Eje de maniobra:** Latón CW 614 N

**Adaptador final:** Latón CW 617 N  
Nikelado.

**Esfera:** Latón CW 617 N Cromada a espesor.

**Juntas de cierre:** PTFE Teflón Virgen.

**Cuerpo Válvula:** Latón CW 617 N  
Nikelado.

**Purgador:** Latón CW 614 N

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com