



Dim. en mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"			
A	77	77	77	92	104	118	138	162			
B	39	39	39	47	55	65	79	93			
C	85	85	85	107	124	134	145	186			
D	125	125	125	145	170	170	170	260			
E	10	12	14	18	23	29	36	45			
F	19	19	19	23	25	27	31	36			
G	58	58	58	70	80	92	109	128			
Pres. atmosf. Kg/cm <sup>2</sup> -bar	25	25	25	25	25	25	25	25			
Presion-psi LBS working	360	360	360	360	360	360	360	360			
Unidades por caja Packing each box	4	4	4	2	2	2	2	2			

#### Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

**Aire:** -15°C, a + 220°C

**Agua:** 0°C, a + 150°C en ausencia de vapor.

**Gas:** -15°C, a + 60°C.

Disponibles: en las medidas de 1/4" a 2" .

Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

#### Materiales

**Tornillo de la manilla:** Acero cincado.

**Manilla:** Aluminio inyectado, UNI 5076 y pintada al horno con Epoxi.

**Anillos del prensaestopas:** Juntas tóricas de VITÓN 70 SH/A.

**Eje de maniobra:** Latón CW 614 N.

**Adaptador final:** Latón CW 617 N Nikelado.

**Esfera:** Latón CW 617 N Cromada a espesor.

**Juntas de cierre:** 4 juntas de PTFE Teflón Virgen.

**Cuerpo Válvula:** Latón CW 617 N

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Tel: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com