



Dim. en mm.	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	46.5	47	53	60.5	66.5	74	80	98	103	118.5
B	34.5	34.5	42	47.5	59.5	71	86.5	102	125	155
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Presion-psi LBS working	170	170	170	170	140	140	140	110	110	110
Unidades por caja Packing each box	10	10	8	8	6	4	2	1	1	1

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación Hidráulica, de calefacción o neumática.

Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.

Instalable en cualquier posición: horizontal, vertical, oblicua.

Temperatura máxima de ejercicio:

Aire: -20°C, a + 110°C

Agua: 0°C, a + 90°C.

Gas: -20°C, a + 60°C.

Disponible: en las medidas de 3/8" a 4". Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales

Cuerpo de la válvula: Latón CW 617 N.

Sistema de cierre interno.

Cierre: Nylon 6.

Junta : NBR 60 SH/A.

Muelle: Acero inox Aisi 302.

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA
Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com