



Dim. en mm	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	55	58.5	65	74.5	83	93	101	122	141.5	158.5
B	34.5	34.5	41.5	48	60.5	71	87	120	140.5	172.5
C										
D										
E										
F										
G										
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Presion-psi LBS working	360	360	360	360	260	260	260	170	170	170
Unidades por caja Packing each box	10	10	8	6	4	4	2	1	1	1

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación Hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido. Instalable en cualquier posición: horizontal, vertical, oblicua.

Temperatura máxima de ejercicio:

Aire: -20°C, a + 110°C

Agua: 0°C, a + 90°C.

Gas: -20°C, a + 60°C.

Disponible: en las medidas de 3/8" a 2" con filtro de malla de 1.200 Micras. En las medidas de 2.1/2" 3" y 4" la malla es de 2.000 Micras.

Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales

Cuerpo de la válvula: Latón CW 617 N.

Sistema de cierre interno:

Porta Junta : Platillo de Acero inox AISI 304.

Junta: NBR 60 SH/A

Tapa y guías: Latón CW 614 N.

Muelle: Acero Inox - AISI 302.

Tapones de purga: Latón CW 614 N.

Juntas de tapones: Aluminio

