



Dim. en mm.	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	
A		80	90	110	120	140	135	
B		42	49.5	59.5	72	86	109	
C		69	74	80	95	102	110	
D. Cuadradillo en mm.	27	27	27	27	27	27	27	
E		20	25	32	40	50	65	
F		40	45	55	60	70	67.5	
G		40	45	55	60	70	67	
CH		31	40	49	54	68.5	84.5	
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar		40	40	30	30	25	18	
Presion-psi LBS working		570	570	430	430	360	260	
Uds. por caja Packing each box		5	5	5	4	2	2	1

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido, y GAS. Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

Aire: -20°C, a + 220°C

Agua: 0°C, a + 150°C en ausencia de vapor.

Gas: -20°C, a + 60°C.

Disponible: en las medidas de 3/4" a 4"

Roscas bajo Norma: BS 21- DIN

Materiales

Tornillo de la cabeza: Acero Inox 316.

Cabeza de accionamiento: Cuadradillo de Latón CW 617 N Nickelado.

Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITÓN 70 SH/A y NBR 70 SH/A.

Eje de maniobra: Latón CW 614 N.

Adaptador final: Latón CW 617 N Nickelado.

Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.

Juntas de cierre: PTFE Teflón

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com