



LEHENGOTAK, S.A.

BELPAFLON

P.T.F.E EN ROLLO AUTOADEHISIVO

COMPOSICION

Cinta de P.T.F.E puro expandido en rollo con una cara autoadhesiva que permite su facil instalación y facilmente compresible ,sellando cualquier superficie irregular, deteriorada o imperfecta de forma segura.

Esta junta en rollo permite la reparación rápida y eficaz de equipos y en aplicaciones incluyendo VAPOR y esta diseñada para reparaciones rápidas en bridas y especialmente en intercambiadores de calor, calderas y juntas que por su forma es dificilo caro el uso de materiales para juntas tradicionales.

Resistencia química: Químicamente inerte.

Información medioambiental: No daña al medioambiente y es fisiológicamente inerte (certificado FDA).

Tambien disponible grafitado BELPAFLON G y de alta densidad BELPAFLON HD

Por su formato reduce los stock al minimo tanto en medidas como en cantidades y tamaños.

PARAMETROS

BELPAFLON	Maximas condiciones
TEMPERATURA (°C)	-200 a 270
PRESION (Bar)	140
VELOCIDAD (m/s)	---
P-H	0-14

REFERENCIAS

BELPAFLON

Es utilizado en multitud de usos:

Intercambiadores de calor

Caldereria

Bombas

Sistemas de aguas

Recipientes de estanqueidad

Hidraulica y neumatica

Tuberias

SERIE BELPAFLON

Belpafon

Belpafon G

Belpafon HD

Su uso con el material BELPAGRAF STA completa toda la gama de usos en la reparacion rapida y segura de juntas



LEHENGOTAK, S.A.

EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LARGA DURACION DEL PRODUCTO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LAS CONDICIONES DE INSTALACION Y OPERACION, SOBRE LAS QUE NO TENEMOS INFLUENCIA. LOS DATOS CONTENIDOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO LIMITES DE APLICACION SINO COMO UNA GUIA PARA LA ELECCION ADECUADA. MONTERO SOLO PUEDE OFRECER LA GARANTIA DE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

