

**EQUIPOS SIEVERT**

**LEHENGOAK S.A.**

**Equipo Sievert maletin 215563**



Este kit incluye, Metaljet para manejar con quemador de 8707, 2 piezas de Ultramapp 220.683 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en una caja del kit negro.

**Equipo Sievert maletin 215564**



Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y 2 piezas de Ultramapp 220.684 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en un estuche negro.

**Equipo Sievert maletin 215583**



Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y 2 piezas de propano 220.883 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en una caja del kit negro.

**LEHENGOAK S.A.**

### **Equipo Sievert maletin 215584**

**LEHENGOAK S.A.**



Este kit incluye Metaljet para manejar con quemador de 8707 y 2 piezas de Ultramapp 20.684 cartuchos de gas y un soporte de cartucho. Viene en una caja del kit negro.

### **Equipo de antorcha pro 86 279147**



- Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura, fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping • Incluye asa 3486, necktube 3511, quemador de 2941 y 2 metros de manguera
- Disponible con válvula de 700.001 para la conexión a Sievert cilindro de gas.

### **Equipo de antorcha pro 86 279742**



- Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura, fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping • Incluye asa 3486, necktube 3511, quemador de 2941 y 2 m de manguera • Disponible con BSP 3 / 8 "LH

**LEHENGOAK S.A.**

### Soplete Turboroofer 50 344441

LEHENGOAK S.A.



- pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 50mm El consumo de gas a 4 bar 6700 Efecto 86kw Longitud del cuello del tubo 180 Manguera de conexión BSP 3/8

### Soplete quemador kit 345000



- pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 50mm El consumo de gas a 4 bar 6700 Efecto 86kw Boquilla giratoria para manguera de 5 a 8 mm

### Soplete turboroofer 60 346041



- pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al viento para soportar las condiciones más severas del clima • Ideal para el secado, el asfalto por la que se quema, el detalle y el campo, el precalentamiento antes de la soldadura, el derretimiento de nieve / hielo y otras aplicaciones exigentes de calor • Para la conexión a Sievert necktubes Pro • La presión recomendada para el trabajo de 4 bar.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 60mm El consumo de gas a 4 bar 8250 Efecto 114 Longitud del cuello del tubo 500 mm Manguera de conexión BSP 3 / 8 "LM, M14x1 o UNF 9 / 16" LH.

LEHENGOAK S.A.

### **Soplete Kit de titánio 346051**

**LEHENGOAK S.A.**



Kit completo incluyendo la antorcha manejar Pro 88, 500 m/m tubo de cuello y 60 quemadores de energía m/m de titanio, soporte del tubo de cuello y girar la manguera de boquilla BSP 3/8.

**Datos del Producto** Quemador de ancho 60mm El consumo de gas, a 4 bar 8250g / h Efecto 114kW Longitud del cuello del tubo 500 m/m

### **Soplete quemador kit 625010**



- pesado encender las hornallas de energía de peso con llamas muy fuerte y resistente al viento para soportar las condiciones más severas del clima
- Ideal para el secado, por la que se betún, quemando los detalles y el campo, el precalentamiento antes de la soldadura, el derretimiento de la nieve / hielo y calor exigentes aplicaciones
- Presión recomendada de trabajo 4 bar.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 51mm El consumo de gas a 4 bar 4800 g/h Efecto 57kw Longitud del cuello del tubo 400 m/m Conexión de la manguera BSP 3/8 "LH.

### **Quemador completo Kit 635010**



Kit de quemadores con manguera de 10 metros y una válvula de seguridad de mangueras con conexión POL.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 51 m/m El consumo de gas a 4 bar 4800 g/h Efecto 57 kW Longitud del cuello del tubo 400 m/m

**LEHENGOAK S.A.**

### **Juego de antorcha 721504**

**LEHENGOAK S.A.**



- Un equipo de soplete profesional y potente, ideal para soldadura blanda, soldadura, fundición, industria metalúrgica, los trabajos de calefacción y otros paintstripping • Incluye mango (336.611), el ciclón del quemador (333501), 4 m de manguera y regulador con conexión POL (309.121) fijó el 2 de bar.

**Datos del Producto** Quemador de diámetro 19 m/m Gas consumptin, a 2 bar 250 g / h Efecto 3,2 kW Soldadura blanda de 400 ° C máx. diámetro de la tubería 32 m/m Soldadura fuerte hasta 720° C max. diámetro de la tubería 18 m/m

### **Kit de potencia para quemador 770173**



Potencia del quemador de titanio con mango 337302 336611 Promatic y apoyo.

**Datos del producto:** Diámetro deñ quemador 60m/m. Consumo de gas a 4 bar 8000g/h. Potencia 102kw.Longitud total del quemador 600m/m.