



FUENTES ENFRIADORAS

SERIE LIFE



- ▶ Enfriadores de pie, con o sin botellón. Frontal de plástico negro y laterales y frontal inferior de acero AISI 303.
 - Life B: modelo con botellón. Agua caliente y fría.
 - Life P: agua caliente y fría con agua de red.
 - Life BT: enfriador/calentador de sobremesa con botellón con frontal de plástico y paneles de acero pintado.

SERIE 1



- ▶ Enfriadores de pie, con botellón de 10 ó 20 litros. Temperatura regulable por termostato.
 - M-11: modelo con grifo para agua fría.
 - M-12: grifo para agua fría. Grifo para agua caliente a 75°C, para bebidas calientes.
 - M-15: dos temperaturas. Grifo para agua fría. Grifo para agua natural.

SERIE 7



- ▶ Enfriadores de pie, con o sin botellón. Grifos de plástico. Exterior cilíndrico.
 - M-77: con botellón de 10 ó 20 litros. Dos temperaturas: agua fría y agua natural.
 - M-77 ID: instalación directa a la red de agua. Dos temperaturas: agua fría y agua natural.



SERIE 3



- ▶ Enfriadores de sobremesa, con botellón de 10 litros
 - M-3: grifo para agua fría.

SERIE 5



- ▶ Enfriadores de sobremesa. Botellón de 8 litros de cristal. Exterior cilíndrico.
 - M-5: grifo para agua fría.

SERIE 2



- ▶ Fuentes de agua a surtidor, sin refrigeración. Construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). Exterior igual serie 6.
 - M-2 APU: accionamiento a pulsador manual.
 - M-2 APE: accionamiento a pedal.

SERIE 4



- ▶ Fuentes murales a surtidor, especiales para sujeción a pared. Construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). Temperatura del agua regulable por termostato.
 - M-4 A: fuente mural a surtidor, accionamiento a pulsador para agua fría.
 - M-4 A LV: igual a M-4A + llenavastos.
 - M-4 A SF: fuente mural a surtidor, accionamiento a pulsador para agua natural.



FUENTES ENFRIADORAS

SERIE 8



- ▶ Fuentes de gran capacidad, con cuello de cisne para llenado de recipientes.
- ▶ Construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior).
- ▶ Temperatura del agua regulable por termostato.
 - M-8A: solamente cuello de cisne para llenado de recipientes con agua fría. Accionamiento mediante pulsador manual.
 - M-88A: cuello de cisne para llenado de recipientes con agua fría. Incluye surtidor con mando de pulsador manual para agua fría.
 - M-88 A FO: cuello de cisne para llenado de recipientes con agua fría. Incluye surtidor con tres temperaturas:
 - Pedal: agua fría.
 - Pulsador: agua natural.
 - Pedal + pulsador: agua a temperatura intermedia.

SERIE 6



- ▶ Fuentes de agua fría a surtidor construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 (interior y exterior). Temperatura del agua regulable por termostato.
 - M-6A PU: accionamiento a pulsador manual.
 - M-6A PU LV: igual que M-6A PU + llenavasos.
 - M-6A PE: accionamiento a pedal.
 - M-6A PE LV: igual a M-6A PE + llenavasos.
 - M-66A: surtidor con 3 temperaturas:
 - Pedal: agua fría.
 - Pulsador: agua natural.
 - Pedal + pulsador: agua a temperatura intermedia.
 - M-66A LV: igual a M-66A + llenavasos.
 - M-6A OP: accionamiento automático, por célula de proximidad.
 - M-6A RO: acabado exterior circular. Accionamiento a pulsador.
 - M-6A RO LV: igual a M-6A RO + llenavasos.





SERIE 6 MV



- ▶ Fuente para uso de personas que precisan silla de ruedas para desplazarse habitualmente.
 - M-6A PU MV: Surtidor para agua fría.
 - Accionamientos:
 - Fuente de pie: pulsador manual.
 - Accesorio MV: automático por sensor de proximidad.

SERIE TANEX



- ▶ Fuentes de agua refrigerada a surtidor.
- ▶ Accionamiento a pulsador manual.
- ▶ Chasis interior de acero con tratamiento anticorrosivo.
- ▶ Plato superior de Acero Inoxidable.
- ▶ Temperatura del agua regulable por termostato.
 - T-6P: exterior de acero plastificado.
 - T-6P LV: igual a T-6P + llenavastos.
 - T-6A: exterior de acero inoxidable.
 - T-6A LV: igual a T-6A + llenavastos.

