

## G-1158

Tubo construido sobre mandril para circulación de vapor de agua saturado o recalentado hasta 232°C en procesos industriales, agrícolas y petroquímicos de alta responsabilidad.

Elevado coeficiente de seguridad (10:1).

Construida según la norma BS 5342 tipo-2 clase A.



LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho EPDM color negro.

**Refuerzo:** Trenzado con hilos de acero de alto coeficiente de tracción.

**Cubierta exterior:** Caucho EPDM, color rojo. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m.

**Gama de temperatura:** De -40° a 235 ° C.

									
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
13	1/2	25	1	17	250	170	2425	0,46	170
16	5/8	28	1 1/8	17	250	170	2425	0,51	200
19	3/4	32	1 1/4	17	250	170	2425	0,69	250
25	1	38	1 1/2	17	250	170	2425	0,86	320
32	1 1/4	46	1 3/4	17	250	170	2425	1,34	416
38	1 1/2	52	2 1/16	17	250	170	2425	1,57	490
51	2	67	2 9/16	17	250	170	2425	2,32	660
76	3	97	3 13/16	17	250	170	2425	4,30	880

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.