

G-1160

Tubo construido sobre mandril específicamente estudiado para la conducción de vapor saturado en la esterilización de industrias alimentarias, de papel, etc.



LLEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro inalterable a la acción del vapor.

Refuerzo: Hilos sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una perfecta adherencia tubo interior – cubierta.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 150° C.

									
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
12	1/2	27	1 1/16	5	75	50	750	0,44	120
15	5/8	30	1 3/16	5	75	50	750	0,49	150
19	3/4	34	1 3/8	5	75	50	750	0,69	190
25	1	39	1 9/16	5	75	50	750	0,94	250
30	1 3/16	45	1 3/4	5	75	50	750	1,10	300
32	1 1/4	47	1 7/8	5	75	50	750	1,12	320
35	1 3/8	50	2	5	75	50	750	1,30	350
40	1 9/16	56	2 3/16	5	75	50	750	1,54	400
50	2	67	2 5/8	5	75	50	750	1,99	500

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES