

## MANGUERA G-2700

Tubo construido sobre mandril para la aspiración e impulsión de arena, granallas, cemento en polvo, sólidos pulverulentos, tanto en estado seco como húmedo en condiciones de trabajo duras.



LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho NR negro.

**Refuerzo:** Hilos o telas sintéticas de alta tenacidad. Espiral de acero.

**Cubierta exterior:** Caucho NR/SBR negro resistente a la abrasión y al envejecimiento. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

**Gama de temperatura:** De -25° a 70 ° C.

										
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm	
50	2	67	2 5/8	10	150	40	570	2,38	400	
60	2 3/8	77	3 1/16	10	150	40	570	2,75	450	
63	2 1/2	81	3 3/16	10	150	40	570	3,03	475	
70	2 3/4	90	3 9/16	10	150	40	570	3,85	520	
75	3	95	3 3/4	10	150	40	570	3,98	550	
80	3 3/16	100	4	10	150	40	570	4,35	580	
90	3 9/16	110	4 15/16	10	150	40	570	4,64	640	
100	4	121	4 3/4	10	150	40	570	5,60	700	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.