

G - PORT

Tubo construido sobre mandril para trasiego de hidrocarburos con un contenido en aromáticos de hasta el 50%.

Construido según la norma BS-1435 en sus versiones "S" y "L". (EN 1765).



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho NBR de color negro.

Refuerzo: Sintético textil de alta tenacidad (excepto 10" S10/15 cord metálico). Espiral de alambre (para tipo S) e hilo de cobre antiestático

Cubierta exterior: Caucho CR de color negro con impresión de tela fina, resistente a los hidrocarburos, abrasión e intemperie.

Extremos: Con extremos libres o con bridas de acero vulcanizadas con el tubo.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 85 ° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
BS - 1435 - L10 bar									
50	2	66	1 9/16	10	150	50	725	2,20	300
63	2 1/2	80	2	10	150	50	725	3,00	400
75	3	96	2 3/8	10	150	50	725	4,20	450
102	4	124	2 3/4	10	150	50	725	5,50	600
127	5	147	3 1/4	10	150	50	725	6,50	800
152	6	174	3 7/16	10	150	50	725	7,60	900
203	8	228	3 11/16	10	150	50	725	10,90	1200
BS - 1435 - S7 7 bar									
102	4	129	5 1/16	7	100	35	500	6,30	650
152	6	183	7 3/8	7	100	35	500	12,50	850
203	8	245	9 5/8	7	100	35	500	19,80	1200
254	10	294	11 5/8	7	100	35	500	25,40	1350
BS - 1435 - S7 7 bar									
102	4	132	5 3/16	10	150	50	725	7,60	650
152	6	191	7 1/2	10	150	50	725	14,50	850
203	8	249	9 7/8	10	150	50	725	22,80	1200
254	10	298	11 3/4	10	150	50	725	32,40	1350
BS - 1435 - S15 15 bar									
102	4	132	5 3/16	15	200	75	1100	7,60	650
152	6	191	7 1/2	15	200	75	1100	14,50	850
203	8	249	9 7/8	15	200	75	1100	22,80	1200
254	10	298	11 3/4	15	200	75	1100	32,40	1350

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.