

MANGUERA GACORD 1210

Tubo fabricado sobre mandril destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partes de aceite en suspensión.

Se utiliza principalmente en la industria, minería y obras públicas.

Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro liso, resistente a la niebla de aceite.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una adherencia perfecta tubo interior-cubierta.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro resistente a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
T - 1210									
12	1/2	22	7/8	10	150	30	450	0,40	120
15	5/8	25	1	10	150	30	450	0,47	150
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,56	180
25	1	35	1 3/8	10	150	30	450	0,70	250
30	1 3/16	40	1 9/16	10	150	30	450	0,83	300
32	1 1/4	42	1 11/16	10	150	30	450	0,87	320
35	1 3/8	45	1 3/4	10	150	30	450	0,94	350
40	1 9/16	50	2	10	150	30	450	1,04	400
45	1 3/4	56	2 3/16	10	150	30	450	1,29	450
50	2	61	2 7/16	10	150	30	450	1,42	500
60	2 3/8	75	3	10	150	30	450	2,36	660
70	2 3/4	85	3 3/8	10	150	30	450	2,60	750
75	3	90	3 9/16	10	150	30	450	2,90	900
80	3 3/16	95	3 3/4	10	150	30	450	3,07	950
90	3 9/16	105	4 1/8	10	150	30	450	3,45	1050
100	4	115	4 9/16	10	150	30	450	3,79	1150

LEHENGOAK S.A.