

MANGUERA GACORD 1220

Tubo fabricado sobre mandril destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partes de aceite en suspensión.

Se utiliza principalmente en la industria, minería y obras públicas.

Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro liso, resistente a la niebla de aceite.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una adherencia perfecta tubo interior-cubierta.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro resistente a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

									
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
T - 1220									
12	1/2	23	15/16	20	300	60	900	0,45	120
15	5/8	26	1	20	300	60	900	0,53	150
19	3/4	30	1 3/16	20	300	60	900	0,63	180
25	1	37	1 7/16	20	300	60	900	0,88	250
30	1 3/16	46	1 13/16	20	300	60	900	1,42	300
32	1 1/4	48	1 7/8	20	300	60	900	1,49	320
35	1 3/8	51	2	20	300	60	900	1,62	350
40	1 9/16	56	2 3/16	20	300	60	900	1,81	400
45	1 3/4	61	2 7/16	20	300	60	900	1,99	450
50	2	66	2 5/8	20	300	60	900	2,29	500
60	2 3/8	76	3	20	300	60	900	2,63	600
70	2 3/4	86	3 3/8	20	300	60	900	3,09	750
75	3	91	3 9/16	20	300	60	900	3,23	900
80	3 3/16	96	3 13/16	20	300	60	900	3,41	1000
90	3 9/16	106	4 3/16	20	300	60	900	3,85	1050
100	4	116	4 9/16	20	300	60	900	4,21	1150

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.