

MANGUERA GACORD 1240

Tubo fabricado sobre mandril destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partes de aceite en suspensión.

Se utiliza principalmente en la industria, minería y obras públicas.

Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro liso, resistente a la niebla de aceite.

Refuerzo: Hilo metálico de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una adherencia perfecta tubo interior-cubierta.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro resistente a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi
T - 1220							
12	1/2	25	7/8	40	570	120	1700
15	5/8	28	1	40	570	120	1700
19	3/4	32	1 3/16	40	570	120	1700
25	1	38	1 3/8	40	570	120	1700
30	1 3/16	43	1 5/8	40	570	120	1700
32	1 1/4	45	1 11/16	40	570	120	1700
35	1 3/8	48	1 13/16	40	570	120	1700
40	1 9/16	56	2 3/16	40	570	120	1700
45	1 3/4	61	2 3/8	40	570	120	1700
50	2	66	2 9/16	40	570	120	1700
60	2 3/8	76	3	40	570	120	1700
70	2 3/4	86	3 3/8	40	570	120	1700
75	3	91	3 9/16	40	570	120	1700
80	3 3/16	96	3 3/4	40	570	120	1700
90	3 9/16	106	4 1/8	40	570	120	1700
100	4	118,5	4 9/16	40	570	120	1700

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.