



LEHENGOAK, S.A.

Racores y Accesorios

Acoples rápidos kamlok

CJB



ref.	ref.	ref.
BUNA NBR	EPDM	VITÓN
CJB050	CJE050	CJV050
CJB075	CJE075	CJV075
CJB100	CJE100	CJV100



LEHENGOAK, S.A.

CJB125

CJE125

CJV125

CJB150

CJE150

CJV150

CJB200

CJE200

CJV200

CJB250

CJE250

CJV250

CJB300

CJE300

CJV300

CJB400

CJE400

CJV400

ACOPLES RÁPIDOS KAMLOK . NBR / EPDM / VITÓN.

Descripción

Juntas

Juntas

Descripción Familia

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de conexión rápida con asiento plano y junta.
- Indicado para mangueras y tubos, según norma DIN 14420-7 (antes 2828) y MIL - C27487.
- Presión nominal; ALUMINIO - POLIPROPILENO: NYLON 10 bar con junta NBR.
- Presión nominal; ACERO INOX: BRONCE 16 bar con Junta NBR.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C.
- Resistencia a vibraciones.
- Disponible bajo pedido hasta tamaño 8".



PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Industria química, alimentación, minería, agua y aire comprimido.
- Amplia gama de fluidos. Consultar aplicaciones específicas.

Marcas

Designación

La referencia determina el tamaño del enchufe. Para conectar acoplamiento con adaptador, debe ser coincidente.

050	075	100	125	150	200	250	300	400
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

La segunda numeración determina la rosca o diámetro interior de la manguera.

04	05	06	07	08	09	10	11	12
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Roscas R= BSP Cónicas.

Roscas G= BSP Cilíndricas



LEHENGOAK, S.A.