

MANGUERA KLEVETAL

Tubo construido sobre mandril destinado a la aspiración e impulsión de aceites vegetales en operaciones de carga y descarga de cisternas, refinерías de aceite, etc.
Se fabrica con extremos sin espiral para facilitar el racorado.
Aspiración máxima 80% (600 mm. Hg.).



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho NBR negro.

Refuerzo: Textil sintético de alta tenacidad. Espiral de acero. Capa de caucho intermedia que garantiza la perfecta adherencia tubo interior-cubierta.

Cubierta exterior: Caucho CR negro resistente a la abrasión y a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -30° a 120 ° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
30	1 3/16	40	1 9/16	6	85	18	260	0,99	200
40	1 9/16	53	2	6	85	18	260	1,26	250
50	2	65	2 1/2	6	85	18	260	2,30	300
60	2 3/8	75	2 15/16	6	85	18	260	2,67	360
70	2 3/4	84	3 5/16	6	85	18	260	3,05	420
75	3	90	3 1/2	6	85	18	260	3,29	500
80	3 3/16	94	3 11/16	6	85	18	260	3,48	650
100	4	115	4 9/16	6	85	18	260	5,25	1000

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES