

PRESOSTATOS DANFOSS DOBLES

KP, Presostatos dobles

El presostato dual Danfoss de tipo KP 44 se ha diseñado para su uso como dispositivo de protección de la bomba, para controlar y proteger las bombas de suministro de agua. Combina las funciones del presostato y del dispositivo de monitorización de flujo. Los fuelles de presión izquierdos controlan la presión de la bomba. Los fuelles derechos cortan la bomba si la presión de aspiración es demasiado baja. De este modo, la bomba queda protegida del funcionamiento en vacío y, como consecuencia, se evita dañar los cojinetes.

- Amplio rango de regulación
- Para bombas o compresores
- Tamaño reducido, ahorro de espacio y fácil instalación
- Tiempos de rebote ultra reducidos: Desgaste limitado al mínimo y aumento de la fiabilidad
- La conexión eléctrica desde la parte delantera de la unidad hace más fácil su montaje en armarios de distribución y permite ahorrar espacio
- Apto para alimentación CA y CC
- Entrada de cable para cables de 6 a 14 mm (de diámetro)
- Entrada de cable atornillado (estándares Pg 13,5 y 16) que permite reinstalar el cableado fácilmente
- Protección eficaz de las bombas de agua en caso de fallo del suministro de agua

