

MANGUERA KLEMINE

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas y usos industriales diversos.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro liso resistente a la abrasión y a las condiciones de utilización severas.

Longitudes de fabricación: 100 m. y múltiplos de 20 m.

Gama de temperatura: De -25° a 100° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
Klemine - 10									
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16	45
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23	50
12	1/2	20	13/16	10	150	30	450	0,30	60
15	5/8	24	15/16	10	150	30	450	0,42	70
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,57	80
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	0,63	110
Klemine - 15									
8	5/16	15	5/8	15	215	45	650	0,19	50
10	3/8	17	11/16	15	215	45	650	0,23	60
12	1/2	22	7/8	15	215	45	650	0,40	70
15	5/8	25	1	15	215	45	650	0,48	90
19	3/4	29	1 1/8	15	215	45	650	0,57	100
25	1	35	1 3/8	15	215	45	650	0,72	110
Klemine - 20									
8	5/16	16	5/8	20	300	60	900	0,23	50
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,20	60
12	1/2	22	5/8	20	300	60	900	0,41	70
15	5/8	25	1	20	300	60	900	0,48	90
19	3/4	30	1 3/16	20	300	60	900	0,64	1000
25	1	36	1 7/16	20	300	60	900	0,81	100

LEHENGOAK S.A.