

MANGUERA KDBS

Tubo extremadamente ligero y plegable (enrollable plano), construido sobre mandril, para impulsión de agua y líquidos inertes a baja presión. Especialmente recomendado para la descarga de bombas sumergibles y servicio de achiques.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro.
Impresión tela fina. Resistente a la abrasión e intemperie.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De - 25° a 70° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
50	2	55	2 3/16	5	70	15	210	0,75
70	2 3/4	76	3	5	70	15	210	1,03
75	3	81	3 3/16	5	70	15	210	1,10
90	3 9/16	96	3 13/16	5	70	15	210	1,33
100	4	107	4 1/4	5	70	15	210	1,87
125	5	132	5 3/16	5	70	15	210	2,86
150	6	158	6 3/16	5	70	15	210	3,41
200	8	210	8 1/4	5	70	15	210	5,05
250	10	262	10 5/16	5	70	15	210	8,82

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIAL