

MANGUERA KLESUC

Tubo construido sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas.

Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad.

Aspiración máxima 80% (600 mm. Hg.).

Susceptible de ser fabricado con extremos sin espiral para facilitar el racorado.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho SBR negro.

Refuerzo: Tela de algodón. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho SBR / EPDM negro liso de gran resistencia a la abrasión e intemperie.

Impresión tela fina sobre superficie lisa u ondulada.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70° C.

					
mm	"	mm	"	kg/m	mm
30	1 3/16	40	1 9/16	0,85	180
40	1 9/16	50	2	1,22	230
50	2	60	2 3/8	1,34	280
60	2 3/8	70	2 3/4	1,58	340
70	2 3/4	82	3 1/4	2,22	400
75	3	87	3 7/16	2,37	470
80	3 3/16	92	3 5/8	2,51	730
90	3 9/16	103	4 1/16	3,20	840
100	4	113	4 7/16	3,37	900
110	4 5/16	128	5 1/16	5,20	1000
125	4 15/16	145	5 11/16	6,51	1150
150	6	171	6 3/4	8,18	1250
200	8	226	8 15/16	13,43	1350

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES