

MANGUERA KLESOLD

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes.

Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria, astilleros y construcción.

Se fabrica con la superficie exterior en color azul para el oxígeno y rojo para el acetileno; puede suministrarse bajo pedido en otros colores.

Fabricamos esta manguera bajo especificaciones propias y también bajo norma EN 559.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM / SBR negro liso.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM resistente a la abrasión. Superficie lisa o estriada, de color azul o rojo.

Longitudes de fabricación: 100 m.

Gama de temperatura: De -25° a 100 ° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm	
Klesold - 10										
6	1/4	12	1/2	10	150	30	450	0,13	50	
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16	70	
9	3/8	16	5/8	10	150	30	450	0,21	85	
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23	100	
Klesold - 20										
6	1/4	14	9/16	20	300	45	900	0,19	60	
8	5/16	16	5/8	20	300	45	900	0,23	80	
10	3/8	17	11/16	20	300	45	900	0,23	100	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES