



#### Aplicaciones y propiedades

**Características:** Tubo flexible reforzado con una espiral dura, ligera, con gran flexibilidad y una buena resistencia a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.

**Temperatura de utilización:** -10/ + 55°C

**Utilización:** Principalmente en la agricultura para aspiración y transporte de agua con electros y moto bombas.

#### Presentación:

Colores: verde, blanco y amarillo.

Disponible en 30 y 50 metros según el diámetro.

| Ø Interior (mm) | Peso (kg/m) | Vacío (bar) | Radio de Curvatura (mm) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 20              | 0,315       | 0,6         | 100                     |
| 25              | 0,400       | 0,6         | 125                     |
| 30              | 0,450       | 0,6         | 150                     |
| 32              | 0,420       | 0,6         | 160                     |
| 35              | 0,550       | 0,6         | 175                     |
| 40              | 0,600       | 0,6         | 200                     |
| 42              | 0,670       | 0,6         | 210                     |
| 45              | 0,700       | 0,6         | 225                     |
| 50              | 0,850       | 0,6         | 250                     |
| 53              | 0,850       | 0,6         | 265                     |
| 55              | 0,900       | 0,6         | 275                     |
| 60              | 1,000       | 0,6         | 300                     |
| 65              | 1,000       | 0,6         | 325                     |
| 70              | 1,250       | 0,6         | 350                     |
| 75              | 1,400       | 0,6         | 375                     |
| 80              | 1,600       | 0,6         | 400                     |
| 90              | 1,850       | 0,6         | 450                     |
| 100             | 2,200       | 0,6         | 500                     |
| 110             | 2,500       | 0,6         | 550                     |
| 125             | 3,000       | 0,6         | 625                     |
| 150             | 4,300       | 0,6         | 750                     |