

MANGUERAS PARA VAPOR

VAPOR

LEHENGOAK S.A.



G-1160: Tubo construido sobre mandril específicamente estudiado para la conducción de vapor saturado en la esterilización de industrias alimentarias, de papel, etc.



G-1158: Tubo construido sobre mandril para circulación de vapor de agua saturado o recalentado hasta 232°C en procesos industriales, agrícolas y petroquímicos de alta responsabilidad.
Elevado coeficiente de seguridad (10:1).
Construida según la norma BS 5342 tipo-2 clase A.

G-1160

Tubo construido sobre mandril específicamente estudiado para la conducción de vapor saturado en la esterilización de industrias alimentarias, de papel, etc.



LLEHENGOK S.A.

Composición

- Tubo interior:** Caucho EPDM negro inalterable a la acción del vapor.
- Refuerzo:** Hilos sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una perfecta adherencia tubo interior – cubierta.
- Cubierta exterior:** Caucho EPDM negro resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos. Impresión tela fina.
- Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 150° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
12	1/2	27	1 1/16	5	75	50	750	0,44	120
15	5/8	30	1 3/16	5	75	50	750	0,49	150
19	3/4	34	1 3/8	5	75	50	750	0,69	190
25	1	39	1 9/16	5	75	50	750	0,94	250
30	1 3/16	45	1 3/4	5	75	50	750	1,10	300
32	1 1/4	47	1 7/8	5	75	50	750	1,12	320
35	1 3/8	50	2	5	75	50	750	1,30	350
40	1 9/16	56	2 3/16	5	75	50	750	1,54	400
50	2	67	2 5/8	5	75	50	750	1,99	500

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

G-1158

Tubo construido sobre mandril para circulación de vapor de agua saturado o recalentado hasta 232°C en procesos industriales, agrícolas y petroquímicos de alta responsabilidad.
Elevado coeficiente de seguridad (10:1).
Construida según la norma BS 5342 tipo-2 clase A.



LEHENGOAK S.A.

Composición

- Tubo interior:** Caucho EPDM color negro.
- Refuerzo:** Trenzado con hilos de acero de alto coeficiente de tracción.
- Cubierta exterior:** Caucho EPDM, color rojo. Impresión tela fina.
- Longitudes de fabricación:** 40 m.
- Gama de temperatura:** De -40º a 235 º C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
13	1/2	25	1	17	250	170	2425	0,46	170
16	5/8	28	1 1/8	17	250	170	2425	0,51	200
19	3/4	32	1 1/4	17	250	170	2425	0,69	250
25	1	38	1 1/2	17	250	170	2425	0,86	320
32	1 1/4	46	1 3/4	17	250	170	2425	1,34	416
38	1 1/2	52	2 1/16	17	250	170	2425	1,57	490
51	2	67	2 9/16	17	250	170	2425	2,32	660
76	3	97	3 13/16	17	250	170	2425	4,30	880

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES