



## Reducción ISO concéntrica

Acero Inoxidable EN 1.4404/316L

| Código     | DN     | D<br>mm | d<br>mm | L<br>mm | s<br>mm | Peso<br>kg/u. |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 304R015010 | 1/2"   | 21,3    | 17,2    | 12      | 2       | 0,01          |
| 304R020010 | 3/4"   | 26,9    | 17,2    | 29      | 2       | 0,03          |
| 304R020015 |        |         | 21,3    | 17      | 2       | 0,05          |
| 304R025015 | 1"     | 33,7    | 21,3    | 37      | 2       | 0,08          |
| 304R025020 |        |         | 26,9    | 51      | 2       | 0,07          |
| 304R032015 | 1.1/4" | 42,4    | 21,3    | 63      | 2       | 0,08          |
| 304R032020 |        |         | 26,9    | 46      | 2       | 0,13          |
| 304R032025 |        |         | 33,7    | 26      | 2       | 0,10          |
| 304R040015 | 1.1/2" | 48,3    | 21,3    | 81      | 2       | 0,11          |
| 304R040020 |        |         | 26,9    | 64      | 2       | 0,12          |
| 304R040025 |        |         | 33,7    | 44      | 2       | 0,16          |
| 304R040032 |        |         | 42,4    | 18      | 2       | 0,11          |
| 304R050015 | 2"     | 60,3    | 21,3    | 117     | 2       | 0,20          |
| 304R050020 |        |         | 26,9    | 100     | 2       | 0,35          |
| 304R050025 |        |         | 33,7    | 80      | 2       | 0,33          |
| 304R050032 |        |         | 42,4    | 76      | 2       | 0,26          |
| 304R050040 |        |         | 48,3    | 36      | 2       | 0,21          |
| 304R065025 | 2.1/2" | 76,1    | 33,7    | 127     | 2       | 0,32          |
| 304R065032 |        |         | 42,4    | 101     | 2       | 0,29          |
| 304R065040 |        |         | 48,3    | 83      | 2       | 0,45          |
| 304R065050 |        |         | 60,3    | 89      | 2       | 0,34          |
| 304R080032 | 3"     | 88,9    | 42,4    | 139     | 2       | 0,70          |
| 304R080040 |        |         | 48,3    | 122     | 2       | 0,75          |
| 304R080050 |        |         | 60,3    | 86      | 2       | 0,59          |
| 304R080065 |        |         | 76,1    | 38      | 2       | 0,39          |
| 304R100040 | 4"     | 114,3   | 48,3    | 198     | 2       | 0,45          |
| 304R100050 |        |         | 60,3    | 162     | 2       | 1,46          |
| 304R100065 |        |         | 76,1    | 115     | 2       | 1,17          |
| 304R100080 |        |         | 88,9    | 76      | 2       | 0,92          |
| 304R125050 | 5"     | 139,7   | 60,3    | 238     | 2       | 0,66          |
| 304R125080 |        |         | 88,9    | 152     | 2       | 2,10          |
| 304R125100 |        |         | 114,3   | 76      | 2       | 2,63          |
| 304R150080 | 6"     | 168,3   | 88,9    | 238     | 2       | 3,59          |
| 304R150100 |        |         | 114,3   | 162     | 2       | 1,35          |
| 304R150125 |        |         | 139,7   | 86      | 2       | 5,32          |
| 304R200100 | 8"     | 219,1   | 114,3   | 315     | 2       | 1,35          |
| 304R200125 |        |         | 139,7   | 238     | 2       | 5,32          |
| 304R200150 |        |         | 168,3   | 152     | 2       | 4,10          |