

MANGUERAS DE AIREACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Transporte y aspiración de partículas, virutas, granulados, alimentos, grano y polvo.

Material: Poliuretano con espiral de PVC rígida.
 Color transparente con espiral gris.

Espesor: De 0,6 mm. a 0,8 mm.

Longitud rollos:

Diam. 16 mm. a 160 mm. / 25 mts.
 Diam. 180 mm. a 250 mm. / 10 mts.

Rango Temperatura:

-30°C. hasta + 80°C.

Propiedades:

Superficie interior lisa.
 Buena resistencia a la abrasión.
 Uso alimentario.

Contrucciones especiales:

Antiestática.
 Con hilo de cobre conductor.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
06153	16	0,10	24	1,5	0,45
06154	20	0,14	30	1,5	0,45
06155	25	0,16	37	1,5	0,45
06156	30	0,19	40	1,5	0,45
06157	35	0,24	53	1,5	0,45
06158	40	0,26	62	1,5	0,37
06159	45	0,30	67	1,5	0,34
06160	50	0,33	77	1,5	0,34
06161	60	0,40	92	1,0	0,22
06162	70	0,52	107	1,0	0,19
06163	75	0,58	114	1,0	0,11
06164	80	0,63	124	1,0	0,11
06165	90	0,73	137	1,0	0,11
06166	100	0,84	153	1,0	0,11
06167	110	0,91	167	0,8	0,11
06168	120	1,02	182	0,8	0,11
06169	125	1,07	187	0,8	0,11
06170	140	1,28	212	0,6	0,11
06171	150	1,44	227	0,6	0,11
06172	160	1,60	242	0,5	0,11
06173	180	1,91	274	0,5	0,11
06174	200	2,22	305	0,4	0,11
06175	250	3,00	385	0,3	0,11