

**MANGUERAS DE AIREACIÓN**
**CARACTERÍSTICAS**
**Aplicaciones:**

Succión de aire y partículas en suspensión.

**Material:**

PVC, con espiral PVC rígida

**Color:**

Gris.

**Longitud rollos:**

Diam. 20 mm. a 80 mm. / 25-50 mts.

Diam. 90 mm. a 125 mm. / 30 mts.

Diam. 140 mm. a 250 mm. / 20 mts.

Diam. 300 mm. / 10 mts.

**Rango Temperatura:**

0°C. hasta + 60°C.

**Propiedades:**

Construcción sólida. Interior liso.

**DATOS TÉCNICOS**

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
06000	16	0,17	24	2,00	0,64
06001	20	0,21	30	2,00	0,64
06002	25	0,26	37	2,00	0,64
06003	30	0,29	40	1,80	0,64
06004	32	0,30	45	1,80	0,62
06005	35	0,32	52	1,80	0,61
06006	38	0,35	55	1,80	0,61
06007	40	0,37	60	1,80	0,61
06008	45	0,49	67	1,80	0,61
06009	50	0,51	75	1,80	0,61
06010	55	0,60	82	1,50	0,52
06011	60	0,69	90	1,50	0,52
06012	70	0,80	105	1,50	0,49
06013	75	0,86	112	1,50	0,41
06014	80	0,92	120	1,30	0,41
06015	90	0,98	135	1,30	0,41
06016	100	1,03	150	1,30	0,35
06017	110	1,20	165	1,00	0,35
06018	120	1,35	180	0,80	0,31
06019	125	1,40	185	0,80	0,31
06020	140	1,64	210	0,50	0,31
06021	150	1,78	225	0,50	0,24
06022	160	1,95	240	0,50	0,24
06023	180	2,10	270	0,40	0,15
06024	200	2,75	300	0,30	0,12
06025	250	3,5	350	0,20	0,10