

MANGUERAS DE AIREACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de materiales abrasivos.

Material:

Poliuretano con espiral de acero galvanizado.
Acero girado bajo pedido.

Espesor: 0,6 mm.

Color:

claro.

Longitud rollos: 10 mts.

Formatos especiales 12, 15 y 20 bajo pedido.

Rango Temperatura:

-40°C. hasta + 100°C.

Propiedades:

Excelente resistencia a la abrasión.
Resistencia a los aceites y petróleos.
No tóxica.
Libre de halógenos y suavizantes.

DATOS TÉCNICOS

| Código | Diam. mm. | Peso Kg/m | Radio Giro mm. | Presión Serv. (Bar) | Depresión Serv. (Bar) |
|--------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 06181 | 40 | 0,27 | 25 | 0,70 | 0,35 |
| 06182 | 50 | 0,34 | 30 | 0,60 | 0,30 |
| 06183 | 60 | 0,42 | 40 | 0,50 | 0,25 |
| 06184 | 70 | 0,48 | 45 | 0,45 | 0,22 |
| 06185 | 75 | 0,52 | 48 | 0,42 | 0,18 |
| 06186 | 80 | 0,55 | 50 | 0,40 | 0,15 |
| 06187 | 90 | 0,62 | 60 | 0,35 | 0,15 |
| 06188 | 100 | 0,68 | 65 | 0,30 | 0,14 |
| 06189 | 110 | 0,72 | 70 | 0,28 | 0,14 |
| 06190 | 120 | 0,77 | 75 | 0,25 | 0,12 |
| 06191 | 125 | 0,85 | 80 | 0,25 | 0,12 |
| 06192 | 130 | 0,91 | 85 | 0,25 | 0,10 |
| 06193 | 140 | 1,00 | 95 | 0,20 | 0,10 |
| 06194 | 150 | 1,05 | 100 | 0,15 | 0,08 |
| 06195 | 160 | 1,12 | 105 | 0,15 | 0,08 |
| 06196 | 180 | 1,20 | 120 | 0,12 | 0,06 |
| 06197 | 200 | 1,37 | 130 | 0,10 | 0,06 |
| 06200 | 225 | 1,46 | 148 | 0,08 | 0,05 |
| 06201 | 250 | 1,66 | 165 | 0,06 | 0,04 |
| 06202 | 275 | 1,86 | 182 | 0,05 | 0,03 |
| 06203 | 300 | 2,05 | 200 | 0,04 | 0,03 |