


TROY LD



AGUA



COLOR: Amarillo transparente, espiral marfil.

CARACTERÍSTICAS: Tubo de PVC plastificado, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie interior completamente lisa, exterior semi-lisa. Manejable, ligero y flexible. Resistente al peso, la abrasión, agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.

USO: Riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y en general para industria y agricultura.



mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts
20	25	8	24	8	85	240	50
25	30	7	22	8	105	290	50
30	35	7	21	8	120	345	50
32	37	6	20	8	125	370	50
35	41	6	19	8	138	415	50
40	46	6	18	8	157	505	50
45	51	6	17	8	186	570	50
50	57	5	15	8	205	700	50
55	62	4,5	13	7	215	765	50
60	67	4,5	13	7	248	825	50
63	70	4,5	13	7	260	880	50



mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts
70	78	4	12	7	295	1100	50
75	83	4	12	7	320	1250	50
80	89	4	12	6	334	1400	50
90	100	4	11	6	395	1650	30
100	111	4	11	6	430	1850	30
110	122	3,5	10	5	475	2200	30
125	137	3,5	10	4	630	3000	30
150	164	3	9	3	715	3700	30
200	216	2	6	2	900	5950	10
250	268	1,5	5	2	1800	8500	-
300	319	1	3	2	2000	11000	-



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

NORMA	ISO 1307	MARCADO	SEL TROY LD	COLOR	
-------	----------	---------	-------------	-------	--

