

ACUAFLEX



APLICACIONES

- Trasvase de agua hasta 4 bar
- Sistemas de riego por goteo
- Abonos líquidos
- Fundas de protección

CARACTERÍSTICAS

**Composición:** Manguera plana de PVC de una sola capa. Refuerzo textil de Poliéster.

**Características:** Máxima resistencia a la intemperie.

**Temperatura de Servicio:** De 0 °C a + 60 °C

**Longitud Standard:** 50 y 100 m.

**Identificación:** Superficie interior y exterior lisa. Color azul y marcado ACUAFLEX



Código	Diámetro nominal		Presión servicio/rotura bar	Longitud rollo m	Caudal Máximo litros / hora
	mm.	Pulgadas			
-	30	-	4 /14	50 y 100	6.000
01401	40	-	4 /13	50 y 100	9.000
-	45	1 3/4	4 /12	50 y 100	12.000
01402	51	2	4 /12	50 y 100	16.000
01403	55	2 1/4	4 /12	100	19.000
-	60	-	3 /10	100	22.000
-	63	-	3 / 10	100	24.000
01404	65	2 1/2	3 / 10	50 y 100	25.000
01405	70	-	3 / 10	100	30.000
01406	75	-	3 / 10	100	37.000
01407	77	3	3 / 10	50 y 100	38.000
01408	90	3 1/2	2 / 8	100	50.000
01409	100	-	2 / 7	100	60.000
01410	102	4	2 / 6	50 y 100	62.000
01411	110	-	1,5 / 6	100	76.000