

LEHENGOAK S.A.

 NUCLEONIC	CONEXIÓN	CUERPO	ASIENTO	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)		FLUIDO TEMP. C°		TIPO
				MIN	MAX	MIN	MAX	
 EVAI - EVIN	G3/8" - 2"		NBR - VITON - EPDM	0,5	10	-10	+90	G / L / ATEX
 EVAIH	G3/8" - G1"		NBR - VITON - EPDM	0,5	40	-10	+60	G / L / ATEX
 EVAIX	G3/8" - G2"		NBR - VITON - EPDM	0,5	50	-10	+60	G / L / ATEX
 EVTP	G3/8" - 2"		NBR - EPDM - VITON - PVC	0,5	10	-10	+60	G / L / ATEX
 EVV - vapor	G3/8" - G1"		PTFE (Piston)	0,5	10	-10	+180	G / L / ATEX

 GSR Ventiltechnik	CONEXIÓN	CUERPO	ASIENTO	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)		FLUIDO TEMP. C°		TIPO
				MIN	MAX	MIN	MAX	
 TIPO 2/529	G1/8" - 2"		NBR/FKM/EPDM/PTFE	1	450	-60	90	
 TIPO 25	DN13 - 250		NBR/FKM/EPDM	1	40	-40	200	G / L
 TIPO 28	DN15 - 50		NBR/FKM/EPDM	0,5	16	-20	130	G / L
 TIPO 40	G1/4" - 3"		NBR/FKM/EPDM	0,3	20	-20	130	G / L
 TIPO 40TM	G1/4" - 2"		FKM/EPDM	0,3	20	-10	130	G / L
TIPO 44	G1/8" - 1/2"		- consultar -	0,5	16	-10	80	G / L
 TIPO 46	G1/4" - 6/4"		NBR/FKM/EPDM/PTFE	1	150	-40	200	G / L
 TIPO 50	G1/4" - 2"		NBR/FKM/EPDM/PTFE	1	40	-40	200	G / L
 TIPO 51	G1/4" - 1"		NBR/FKM/EPDM/PTFE	0,5	40	-10	80	G / L

 DS dynatec	CONEXIÓN	CUERPO	ASIENTO	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)		FLUIDO TEMP. C°		TIPO
				MIN	MAX	MIN	MAX	
 KBMF 10	G1/2" - 1 1/4"		PTFE	0,1	6	-200	50	FC
 KCMF	G1/2" - 2"		EPDM/PTFE	0,1	25	-200	90	FC