


TUBERÍA FLEXIBLE PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN POZOS PROFUNDOS



CARACTERÍSTICAS

- Construcción:** Manguera plana de caucho con doble refuerzo textil de poliéster.
- Rácores:** Cónicos de acero inoxidable AISI 316, son desmontables.
- Accesorios:** Rodillo de montaje / Empálmes cónicos
Pinzas montaje / Centradores

Instalación en un solo tramo • Diseñada para la instalación de bombas sumergibles • Fácil de montar y desmontar
 • Sin problemas de corrosión • Sin vibraciones • GARANTÍA 5 años

• *Solicite video de instalación*

AUTOPORTANTE

No precisa elementos auxiliares de sujeción de la bomba

	Diámetro Nominal	Presión Máx. Trabajo	Presión rotura	Peso	Carga Máx. de Trabajo	Carga de Rotura	Caudal
				gram/mt	Kg	Rotura (Kg)	
2"	52 mm	30 bar	90	800	990	5.500	20
3"	76 mm	30 bar	80	1.300	1.600	6.650	40
4"	102 mm	30 bar	75	1.750	2.700	9.700	60

* Certificado por laboratorio internacional LLOYD'S REGISTER